Dati del prodotto

Castrol Power 1 4T 10W-40

Power Release Formula

Descrizione

Castrol Power 1 4T 10W-40 è un olio di elevata qualità sviluppato per i motori 4 tempi motociclistici di ultima generazione. Castrol Power 1 4T con Power Release Formula è stato creato per i motociclisti che amano il piacere di guidare la propria moto; infatti è stato formulato per permettere alla propria moto di erogare tutta la potenza disponibile e sostenerla fino ai massimi regimi offrendo cosi un significativo vantaggio rispetto ad altri oli motore motociclistici.

I vantaggi dell'esclusiva Tecnologia Trizone™ assicurano una protezione del motore, del cambio e della frizione senza compromessi. La Power Release Formula di Castrol Power 1 4T riduce gli attriti interni nel motore pur mantenendo ottime prestazioni nei confronti delle frizioni a bagno d'olio, assicurando così un completo trasferimento di potenza alla ruota.

Castrol Power 1 4T – Creato per le massime prestazioni

Applicazioni

Castrol Power 1 4T 10W-40 è formulato per ottimizzare sia le prestazioni che la protezione delle motociclette più recenti che richiedono specifiche API SJ e JASO MA-2.

Vantaggi

- Formulazione dedicata ai moderni motori 4 tempi motociclistici;
- creato e testato per consentire una maggiore accelerazione appena si tocca la manopola del gas;
- la sua fluidità permette di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti;
- la tecnologia Trizone™ esalta il funzionamento di motore, frizione e cambio;
- test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 4T 10W-40 permette un incremento dell'accelerazione del 6.9% rispetto a un generico olio 20W-50.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Power 1 4T 10W-40
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Viscosità CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	66
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	145
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.1

Performance del prodotto

API SJ
JASO MA2

Stoccaggio

Le confezioni andrebbero conservate al chiuso. Dove lo stoccaggio all’aperto sia inevitabile, i fusti dovrebbero essere posti orizzontalmente per evitare il possibile ingresso di acqua e la cancellazione delle marcature dal fusto. Il prodotto non deve essere conservato a una temperature superiore ai 60°C, esposto al sole o al gelo.

Castrol, Power 1 4T 10W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.oliolubrificanti.it